



ПАСПОРТ
Светильник стационарный светодиодный
общего назначения СПо-01-20 «Луна»

1. Назначение

1.1 Светильник стационарный светодиодный СПо-01-20 «Луна» предназначен для освещения внутренних помещений, офисов, коридоров, общественных зданий, производственных помещений.

2. Технические характеристики.

- 2.1 Напряжение питания 170-240В 50Гц.
- 2.2 Потребляемая мощность 20Вт в зависимости от модификации.
- 2.3 Световой поток 1750лм.
- 2.4 Цветовая температура 5500К.
- 2.5 Ресурс работы светодиодов не менее 50000 часов.
- 2.6 КПД источника питания 86%, коэффициент мощности $\geq 95\%$.
- 2.7 Габаритные размеры, мм: \varnothing 260, h 112.
- 2.8 Вес 1.6 кг.

3. Указание мер безопасности

3.1 Вскрытие корпуса, подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производиться только при отключенном напряжении.

4. Подготовка светильника к работе

- 4.1 Снять рассеиватель светильника.
- 4.2 Завести провода в отверстие в корпусе.
- 4.3 Установить корпус светильника.
- 4.4 Подключить провода питания к клеммной коробке.
- 4.5 Установить рассеиватель на место.

5. Техническое обслуживание

5.1 В процессе эксплуатации специального технического обслуживания не требуется.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации 3 года с момента продажи.
- 6.2 По всем вопросам гарантийного ремонта и обслуживания обращаться по адресу: 188300, Ленинградская. область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 63, ООО «МИТО+», www.mito-light.ru, mito@gtn.ru.

7 Свидетельство о приемке

7.1 Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.



Внешний вид светильника «Луна»