



**ПАСПОРТ**  
**Светильник стационарный светодиодный**  
**общего назначения СПо-21-36 «Универсал»**

**1. Назначение**

1.1 Светильник стационарный светодиодный СПо-22-36 «Универсал» предназначен для освещения внутренних помещений, офисов, коридоров, общественных зданий, производственных помещений.

**2. Технические характеристики**

- 2.1 Напряжение питания 170-240В, 50Гц
- 2.2 Потребляемая мощность 36Вт, в зависимости от модификации.
- 2.3 Световой поток 3400 лм.
- 2.4 Цветовая температура 3700-5500К.
- 2.5 Ресурс работы светодиодов не менее 50000 часов.
- 2.6 КПД источника питания 86%.
- 2.7 Коэффициент мощности  $\geq 95\%$ .
- 2.8 Габаритные размеры, мм: 12400 x 135 x 55.
- 2.9 Вес 1.6 кг.

**3. Указание мер безопасности**

3.1 Вскрытие корпуса, подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производиться только при отключенном напряжении.

**4. Подготовка светильника к работе**

- 4.1 Снять рассеиватель светильника.
- 4.2 Завести провода в отверстие в корпуса.
- 4.3 Установить корпус светильника.
- 4.4 Подключить провода питания к клеммной коробке.
- 4.5 Установить рассеиватель на место.

**5. Техническое обслуживание**

5.1 В процессе эксплуатации специального технического обслуживания не требуется.

**6. Гарантийные обязательства**

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации 3 года с момента продажи
- 6.2 По всем вопросам гарантийного ремонта и обслуживания обращаться по адресу: 188300, Ленинградская. область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 63, ООО «МИТО+», [www.mito-light.ru](http://www.mito-light.ru), [mito@gtn.ru](mailto:mito@gtn.ru).

**7. Свидетельство о приемке**

7.1 Светильник СПо-22-36 «Универсал» соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.