

## Паспорт Светильник СПу-01-80 «Сириус.м »

1.1 Светильник СПу-01-80 «Сириус.м» предназначен для освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами, дворовых территорий.

1.2 Светильник соответствует классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90

1.3 Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, температура окружающего воздуха от -35° до 30°С

### 2 Технические характеристики светильника «Сириус»

- Напряжение питания 220В (160-265), род тока переменный 50Гц.
- Номинальная мощность 80Вт
- Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65
- Источник света два светодиодных модуля по 12 светодиодов XTE CRE
- Относительная влажность до 95% при 40°С
- Температура окружающей среды -35 +30°С
- Срок эксплуатации светильника при условии соблюдения условий эксплуатации не менее 50000 часов
- Световой поток 7212лм
- Цветовая температура 4700К
- Габаритные размеры 500x220x50
- Вес светильника 3.15 кг

### 3 Комплект поставки

3.1 В комплект поставки входят:

- светильник
- паспорт
- упаковка

### 4 Указание мер безопасности

4.1 С целью исключения поражения электрическим током корпус светильника должен быть заземлен.

4.2 Подключение светильника и устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении

4.3 Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений

### 5 Техническое обслуживание

5.1 В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Очистить любым доступным образом ребра радиатора от пыли и грязи. Конструкция светильника допускает продувку сжатым воздухом и мытье водой. Повышенная загрязненность корпуса светильника может привести к перегреву светодиодов и выхода светильника из строя.


5.2 Не реже чем один раз в год проверять состояние изоляции подводящих проводов и надежности крепления всех внешних элементов.

### 6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника 3 года с момента продажи.

### 7 Свидетельство о приемке

7.1 Светильник СПу-01-80 «Сириус м» соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 и признан годным к эксплуатации.



«Сириус. м»

Кривая распределения силы света  
Светильника «Сириус.м»