



**ПАСПОРТ**  
**Светильник стационарный светодиодный**  
**промышленного освещения СПп-19-80 Prime-3-1500 IP65**

**1. Назначение**

1.1 Светильник стационарный светодиодный СПп-19-80 Prime-3-1500 IP65 предназначен для производственных помещений с повышенной запыленностью.

**2. Технические характеристики.**

- 2.1 Напряжение питания 170-240В 50Гц.
- 2.2 Потребляемая мощность 65Вт
- 2.3 Световой поток 13300 лм (расчетная)
- 2.4 Цветовая температура 4700-5300К
- 2.5 Ресурс работы светодиодов не менее 35000часов
- 2.6 КПД источника питания 86%
- 2.7 Коэффициент мощности  $\geq 95$
- 2.8 Габаритные размеры, мм 1500x81x73
- 2.0 Вес 6,3 кг

**3. Указание мер безопасности**

3.1 Вскрытие корпуса, подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производиться только при отключенном напряжении.

**4. Подготовка светильника к работе**

- 4.1 Снять рассеиватель светильника
- 4.2 Завести провода в отверстие в корпуса
- 4.3 Установить корпус светильника
- 4.4 Подключить провода питания к клемной коробке
- 4.5 Установить рассеиватель на место

**5. Техническое обслуживание**

5.1 В процессе эксплуатации специального технического обслуживания не требуется.

**6. Гарантийные обязательства**

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации 3 года с момента продажи
- 6.2 В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться на предприятие изготовитель по адресу Лен. Область г.Гатчина ул. Карла Маркса 63. ООО «МИТО+»

**7. Свидетельство о приемке**

7.1 Светильник СПп-19-80 Prime-3-1500 IP 65 соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003



Рис. светильник СПп-19-80 Prime-3-1500 IP 65.